

Water spiekbrief: hoe werkt het water systeem?

Water check

- Vooraf kijk je of water geven nodig is en waar, gebruik de 'tweevinger-methode' en natuurlijk het weerbericht.
- Mail de tuinders op info@moestuinschoolamsterdam.nl bij twijfel.
- Het is overal droog: 1x per week alles
- Het is overal droog, het blijft droog en het is warm overdag: 2x per week alles
- Warm en droog weer? De tuin heeft 10 mm/m² nodig per week voor volwassen planten
- Plantgoed of net gezaaid: mag iets vaker, of dek af
- Zeer lokaal: gebruik gieters
- Platte bakken en de dome hebben ook water nodig als het buiten regent. Kraantjes vanaf het achterste watervat dichtzetten, zodat water alleen in platte bakken komt. Of geef water met de gieter, als dat sneller gaat.
- Bedden bij het werkterras, Bessenrand en Bloemenlint met de hand water geven (broeskop en slangen buitenom)

Watersysteem in werking stellen

- Check op de tuin of de watervaten dicht zijn, voordat je begint met vullen.
- Stalen kist buiten de tuin openen en tyleslangen aansluiten (slot aan kist hangen)
- Midden op de tuin: Leg vanuit werkterras gele slang in de watervaten. Draai de kraan open op het werkterras.
- Vaten bij de Dome en het achterste vat hebben hun eigen vulslangen. Zorg dat je die aansluit en de kranen opendraait.
- Vul de watervaten, twee tegelijk kan, maar duurt wel iets langer.
- Timen: noteer de starttijd (of onthoud die) en kijk na een half uur of ze al vol zijn of hoeveel er nog bij moet.
- Alle vaten vol (na 2-3 uur)? Rol slangen op en leg ze terug in de kist.

Druppelbevloeiing aanzetten

- Idealiter 's ochtends vroeg, of einde middag.
- NB. Niet midden op de dag (verdamping) of tegen het donker (slakken).
- Check per vat dat je openzet of het ergens lekt en of alle kraantjes aan de hoofdslang die je open wil ook open zijn.
- Lekkage: komt voor bij einde druppelslangen (einde stop losgeschoten), bij de blauwe slang, of onder het pad. Is het heftig en niet meteen te verhelpen? Doe het betreffende kraantje dicht en meld het bij de tuinders. Zet een stok neer om aan te geven waar het lek zit. Geef het betreffende bed eenmalig water met de gieter.
- Reparatie: hele druppelslang vervangen met nieuwe van de rol.

Vertrek

- Berg gele slangen op, alle kranen dicht van de hoofdleidingen (bij werkterras en stalen kist) Stalen kist afsluiten met hangslot.
- Verder hoef je niets te doen: laat de vaten leeglopen en de volgende begint weer van voren af aan.
- NB Aan het einde van jouw waterbeurt zorg je dat alle vaten vol zijn. Dan hoeft de volgende groep alleen de vaten open te zetten.
- Handig om te overleggen met voorgaande en opvolgende groep wanneer water is gegeven.